

# Technische Details im Vergleich

	LM2	FLEX M <sup>NEU</sup>	FLEX E-36	icucam5
<b>MOBILFUNK</b>				
Übertragungsstandard	LTE	LTE	LTE	LTE
SIM-Karte	voraktiviert enthalten	voraktiviert enthalten	voraktiviert enthalten	enthalten
Fotoübertragung	✓	✓	✓	✓
Kamera konfigurierbar	über SPYPOINT-App	über SPYPOINT-App	über SPYPOINT-App	über icuapp
<b>FOTO</b>				
kontinuierlicher Modus	✓	✓	✓	
Mehrfachaufnahme	bis zu 2 Bilder/Erfassung	bis zu 3 Bilder/Erfassung	bis zu 3 Bilder/Erfassung	1 bis 9 Bilder
Stempel auf Bildern	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)
Art des Fotos	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht
Auslösegeschwindigkeit	0,5 Sekunden	0,4 Sekunden	0,3 Sekunden	0,3 Sekunden
Blitzreichweite	bis zu 27 Meter	bis zu 27 Meter	bis zu 30 Meter	bis zu 40 Meter
Anzahl der LEDs	3 Power LED	4 Power LED	4 Power LED	52 Schwarzlicht-LED (940nm)
Auflösung (MegaPixel)	20 MegaPixel	28 MegaPixel	36 MegaPixel	12 MegaPixel
<b>VIDEO</b>				
Video-Auflösung	-	(720p) MP4	FULL-HD (1080p)	FULL-HD (1080p); HD; VGA
Tonaufnahme	-	✓	✓	
Hybrid-Modus (Foto zuerst)	-	-	✓	
<b>SPEICHER/STROMVERSORGUNG</b>				
Speicherkarte	micro-SD-Karte bis zu 32 GB	micro-SD-Karte bis zu 512 GB	micro-SD-Karte 2 bis 512 GB	16 GB SD-Karte bis zu 256 GB (SDHC)
Stromversorgung	8x AA-Batterien	8x AA-Batterien	8x AA-Batterien	8x AA-Batterien
optionale Stromversorgung	LIT-10 Akku-Pack	LIT-22 Pack	LIT-22 Akku	3x 18650 Lithium-Ionen-Akkus
externe Stromversorgung	12V-Anschluss	12V-Anschluss	12V-Anschluss	12V-Anschluss
<b>SONSTIGES</b>				
Erfassungsreichweite	bis zu 27 Meter	bis zu 27 Meter	bis zu 30 Meter	bis zu 20 Meter
Erfassungssensor	5-Zonen-Sensor (PIR)	5-Zonen-Sensor (PIR)	5-Zonen-Sensor (PIR)	55° PIR-Sensor-Winkel
Ablaufplan	7 Tage	7 Tage	7 Tage	mit Plus-/Premium-Plan möglich
Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde
Maße	7,9 cm x 5,6 cm x 11,2 cm (B x T x H)	9,98 cm x 8 cm x 12,95 cm (B x T x H)	10,66 cm x 7,87 cm x 13,05 cm (B x T x H)	11 cm x 7,7 cm x 14,5 cm (B x T x H)