

# Technische Details im Vergleich

## FLEX M

## FLEX E-36

## FLEX-PLUS <sup>NEU</sup>

## ICU CLOM Cam5

MOBILFUNK				
Übertragungsstandard	LTE	LTE	LTE	LTE
SIM-Karte	voraktiviert enthalten	voraktiviert enthalten	voraktiviert enthalten	enthalten
Fotoübertragung	✓	✓	✓	✓
Kamera konfigurierbar	über SPYPOINT-App	über SPYPOINT-App	über SPYPOINT-App	über icuapp
FOTO				
On-Demand-Modus	-	-	✓	-
Mehrfachaufnahme	bis zu 3 Bilder/Erfassung	bis zu 3 Bilder/Erfassung	bis zu 3 Bilder/Erfassung	1 bis 9 Bilder
Stempel auf Bildern	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)	Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur (°C/°F)
Art des Fotos	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht	Farbe bei Tag/Schwarzweiß bei Nacht
Auslösegeschwindigkeit	0,4 Sekunden	0,3 Sekunden	0,3 Sekunden	0,3 Sekunden
Blitzreichweite	bis zu 27 Meter	bis zu 30 Meter	bis zu 30 Meter	bis zu 40 Meter
Anzahl der LEDs	4 Power LED	4 Power LED	4 Power LED	52 Schwarzlicht-LED (940nm)
Auflösung (MegaPixel)	28 MegaPixel	36 MegaPixel	36 MegaPixel	12 MegaPixel
VIDEO				
Video-Auflösung	(720p) MP4	FULL-HD (1080p)	FULL-HD (1080p)	FULL-HD (1080p); HD; VGA
Tonaufnahme	✓	✓	✓	
Hybrid-Modus (Foto zuerst)	-	✓	✓	
SPEICHER/STROMVERSORGUNG				
Speicherkarte	micro-SD-Karte bis zu 512 GB	micro-SD-Karte 2 bis 512 GB	micro-SD-Karte bis zu 512 GB	16 GB SD-Karte bis zu 128 GB (SDHC)
Stromversorgung	8x AA-Batterien	8x AA-Batterien	8x oder 16x R6(AA)-Batterien	8x AA-Batterien
optionale Stromversorgung	LIT-22 Pack	LIT-22 Akku	1x oder 2x LIT-22 Akku	3x 18650 Lithium-Ionen-Akkus
externe Stromversorgung	12V-Anschluss	12V-Anschluss	12V-Anschluss	12V-Anschluss
SONSTIGES				
Erfassungsreichweite	bis zu 27 Meter	bis zu 30 Meter	bis zu 30 Meter	bis zu 20 Meter
Erfassungssensor	5-Zonen-Sensor (PIR)	5-Zonen-Sensor (PIR)	5-Zonen-Sensor (PIR)	55° PIR-Sensor-Winkel
Ablaufplan	7 Tage	7 Tage	7 Tage	mit Plus-/Premium-Plan möglich
Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde	Standard 1/4-Zoll Stativ-Gewinde
Maße	9,98 cm x 8 cm x 12,95 cm (B x T x H)	10,66 cm x 7,87 cm x 13,05 cm (B x T x H)	10,01 cm x 11,02 cm x 13,97 cm (B x T x H)	11 cm x 7,7 cm x 14,5 cm (B x T x H)